

Model	NEO 90	NEO 110	NEO 130	NEO 170
<b>PROVOZNÍ PODMÍNKY: Vzduch 27 °C / Voda 27 °C / Vlhkost 80 %</b>				
Tepelný výkon (kW)	9,0	11,0	13,0	17,5
Topný faktor (COP)	14,0 ~ 7,2	14,0 ~ 7,0	14,5 ~ 7,0	15,6 ~ 7,0
<b>PROVOZNÍ PODMÍNKY: Vzduch 15 °C / Voda 26 °C / Vlhkost 70 %</b>				
Tepelný výkon (kW)	6,6	7,7	9,0	12,5
Topný faktor (COP)	7,5 ~ 4,8	7,3 ~ 4,7	7,5 ~ 5,0	7,7 ~ 5,0
<b>TECHNICKÉ SPECIFIKACE</b>				
Doporučený objem bazénu (m <sup>3</sup> )	20 ~ 45	30 ~ 55	35 ~ 65	40 ~ 80
Provozní teplota vzduchu (°C)	- 10 °C – 43 °C			
Zdroj napájení	230 V 1 Ph			
Jmenovitý vstupní výkon (kW)	0,19 ~ 1,38	0,22 ~ 1,64	0,26 ~ 1,8	0,33 ~ 2,5
Jmenovitý vstupní proud (A)	0,83 ~ 5,98	0,96 ~ 7,13	1,13 ~ 7,83	1,44 ~ 10,9
Hladina hluku na 10 m dB (A)	16,8 – 26,1	16,6 – 27,9	20,1 – 28,7	21,1 – 31,8
Doporučený průtok vody (m <sup>3</sup> /h)	2 – 4	3 – 5	4 – 6	6 – 8
Vodní přípojka (mm)	50			